

# Q PLUS AGRO

110 kW



2 lata gwarancji na szczelność wymiennika zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej.



Sterownik pogodowy **HT-tronic 251** z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą 4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, termostatami oraz modulem internetowym.



Wysoka sprawność cieplna dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecznemu odbiorowi ciepła.



Modulowana praca wentylatora, zwiększa sprawność kotła i zmniejsza ilość zużytego paliwa.



Poziomy płomieniówkowy wymiennik o wysokiej skuteczności wymiany ciepła.



Automatyka steruje pracą bufora. Usprawnia to proces spalania i umożliwia gromadzenie energii cieplnej.

## paliwo



**Słoma w balotach**  
- kostki o wymiarach: 40x40x80cm

### Sterowanie

HT-Tronic® 251

### Moduły rozszerzające automatykę

HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu

HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną

### Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania

Wężownica schładzająca

Drzwi z płaszczem wodnym

		Q PLUS AGRO
Moc znamionowa	kW	<b>110</b>
Min. ciąg kominowy	Pa	30
Max. temperatura pracy	°C	85
Pojemność wodna	l	610
Max. ciśnienie robocze	Bar	2
Przyłącze instalacji	"	GZ 2 ½
Wys. kr. powrotu	cm	31
Przyłącze komina (średnica wew.)	mm	250
Masa kotła	kg	1850
Szerokość kotła	cm	110
Głębokość korpusu z czopuchem	cm	212
Wysokość korpusu	cm	192
Wys. do środka komina	cm	163
Głębokość paleniska	cm	167
Szerokość paleniska / Średnica paleniska	cm	90
Wysokość paleniska / Średnica paleniska	cm	98
Wysokość otworu załadunkowego	cm	51