

 **Heiztechnik**<sup>®</sup>

**HIT PELLET**

13 - 25 kW



| zbiornik SLIM |  
| 20cm |

**KOTŁY DO PROGRAMÓW DOTACYJNYCH**



Odnawialne Źródła Energii

**PROGRAM**

**CZyste  
POWIETRZE**



**PRODUKT PRZEZNACZONY DLA FIRM BRANŻY OZE**



Palnik pelletowy ze **zgarniaczem szlaku**,  
pracujący w automatycznej modulacji mocy

## HT Logic III

# OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmniejszone zużycie paliwa

**paliwo zalecane**



pellet klasy A1

**paliwo dodatkowe**



pellet klasy A2 i B



5 lat gwarancji na szczelność wymiennika, zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej.



Wysoka sprawność cieplna > 93% dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecznemu odbiorowi ciepła.



Palnik **HT PellHard PLUS** ze zgarniaczem szlaku uruchamianym cyklicznie ze sterownika, podłogą typu V, kurtyną powietrzną typu Omega, zapalarką, czujnikami oraz wewnętrznym podajnikiem paliwa. Urząd Patentowy RP: Ru.069889 Ru.069890, Ru.069891.



Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Poziomy płomieniówkowy wymiennik z zawirowywaczami spalin o wysokiej skuteczności wymiany ciepła.



Sterownik pogodowy **HT-tronic 900** z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą 4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację **HT-Logic III**.



Autoregulacja **HT-Logic III** - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury kotła co **powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa**.



Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda - praca w standardzie **iPellet®** - opcja wykonania

### Podstawowe wymiary i dane techniczne

	kW	13	15	20	25
Moc nominalna	kW	13	15	20	25
Zakres mocy	kW	3,7 - 13	4,3 - 15	5,8 - 20	7,3 - 25
Sprawność	%	93,5	93,5	93,3	93,1
Pyły	mg/m <sup>3</sup>	17	17	18	18
Pojemność wodna	l	73	73	88	94
Max. ciśnienie robocze	Bar	2	2	2	2
Masa kotła	kg	305	305	366	402
Objętość zasobnika	dm <sup>3</sup>	300	300	300	300
Szerokość kotła	cm	49	49	49	49
Szerokość zbiornika	cm	60	60	60	60
Szerokość zbiornika SLIM	cm	20	20	20	20
Głębokość korpusu z czopuchem	cm	64	64	74	84
Długość zamontowanego palnika	cm	32	32	32	32
Wysokość korpusu	cm	122	122	140	140

### ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

	Polska Północna - Zachodnia	<b>+48 784 051 572</b>
	Polska Północno - Wschodnia	<b>+48 571 204 005</b>
	Polska Centralna	<b>+48 664 030 478</b>
	Polska Południowo - Zachodnia	<b>+48 798 835 222</b>
	Polska Południowa - część środkowa	<b>+48 784 051 573</b>
	Polska Południowo - Wschodnia	<b>+48 784 051 574</b>



### HT Heiztechnik sp. z o. o.

ul. Drogowców 7 • 83-250 Skarszewy • tel.: + 48 58 588 28 70, +48 58 560 85 57, + 48 58 588 08 21

www.heiztechnik.pl • e-mail: biuro@heiztechnik.pl

NIP 592-214-17-34 • REGON 220362773 • KRS 0000948806